

**CPR – BILAGA III  
PRESTANDEDEKLARATION**

**KEDDY** 

Nr: DoP\_ K900\_SE\_2018-001

1. Produkttypens unika identifikationskod:

**Kaminserien K900**  
**Med modellerna K900 Låg, 33900 och 33901, samt K900 Hög, 33902 samt 33903.**

2. Avsedd användning:

**Braskamin för uppvärmning och trivseledning för anslutning till röckanal. Avsedd att vara en sekundär värmekälla.**

3. Tillverkare:

**Keddy AB, Älvsgråden 2, 50492 Hedared telefon +46 322 78180**

4. Tillverkarens representant:

-

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:

**System 3.**

6a. Harmoniserad standard:


**SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006**  
**Anmält provningsorgan nr: 1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle.**  
**Rapport nr: xxxxxxx**

7. Väsentliga egenskaper:

**Angiven prestanda gäller för produkterna: K900 modell LÅG samt HÖG**

| Väsentlig egenskap                                     | Prestanda                |
|--|--------------------------|
| Brandsäkerhet  | Klarar                   |
| Rökgastemperatur                                       | 245 °C                   |
| Rökstos  | Klarar (40mm)            |
| Övriga brandegenskaper. (tex risk för utfallande glöd) | Klarar                   |
| <b>Utsläpp av förbränningsprodukter</b>                |                          |
| CO - utsläpp   | 0,12%                    |
| Rökgaskanal  | Klarar                   |
| Avgivning av farliga ämnen                             | NPD                      |
| <b>Yttemperatur</b>                                    |                          |
| Avstånd till brännbart, bakåt                          | 10cm                     |
| Avstånd till brännbart, sida                           | 50cm                     |
| Bränsleförvaringsplats                                 | Klarar                   |
| Temperatur handtag                                     | Klarar med handske       |
| Mekanisk hållfasthet                                   | Klarar                   |
|  |                          |
| Termisk effekt   | 3 - 8kW (5,2kW Nominell) |
| Verkningsgrad  | 79%                      |

Undertecknat för tillverkaren av:

  
Jonas Bodin  
Utvecklingschef, Keddy AB  
Alingsås 2018-09-13

**CE**